



### Řada 1800

#### Výsuvné rozprašovací postřikovače- nejprodávanější rozprašovací postřikovač již 25 let!

##### POUŽITÍ

1802/ 1803/ 1804/ 1806/ 1812: malé trávnické plochy, květinové záhony, keře  
 1804-SAM/ 1806-SAM/ 1812-SAM: trávnické plochy a záhony ve svazích, nebo na plochách s měnícím se sklonem terénu  
 1804-SAM-PRS/ 1806-SAM-PRS/ 1812-SAM-PRS: trávnické plochy a záhony ve svazích, nebo na plochách s měnícím se sklonem terénu nebo tlaku nebo na plochách vystavených nebezpečí vandalizmu

##### VLASTNOSTI

- **Trysky MPR (s vyrovnanou srážkovou výškou)**
- 5 modelů s různou výškou výsuvu
- Funkce Ratcheting umožňující snadné nastavení směru postřiku
- Výborné tlakem aktivované víceúčelové stírací těsnění výsuvníku
- **Odolná ocelová vratná pružina**
- Šroub regulace průtoku a dostřiku
- Velký výběr trysek (tvar paprsku, velikost úhlu výstupu paprsku a dostřik)
- **Filtr pod tryskou (dodáván s tryskou)**
- 1/2" boční přípojovací vnitřní závit u modelů 1806 a 1812
- U modelů 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM, 1806-SAM-PRS, 1812-SAM, 1812-SAM-PRS vestavěný zpětný ventil SAM, který udrží převýšení až 4,2m
- Vestavěný regulátor tlaku (z výroby nastaven na 2,1 baru) u modelů 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS a 1812-SAM-PRS
- Dodáván s proplachovací zátkou, která chrání proti vnikání nečistot do postřikovače při instalaci, s výjimkou postřikovače 1803 s předinstalovanou tryskou 15VAN



S PRS



Bez PRS



1802

1803

1804

1806

1812

##### SPECIFIKACE

Tlak: 1,0 až 2,1 baru  
 Spon: 0,6 až 5,5 m  
 Obtok výsuvníku: 0,0 m<sup>3</sup>/h při tlaku 0,6 baru a větším, jinak 0,02 m<sup>3</sup>/h

##### ROZMĚRY

1/2" vnitřní spodní přípojovací závit  
 Viditelný průměr v terénu: 5,7 cm

Výška postřikovače:

- 1802: 10,0 cm
- 1803: 12,0 cm
- 1804: 15,0 cm
- 1806: 24,0 cm
- 1812: 40,0 cm

Výška výsuvu:

- 1802: 5,0 cm
- 1803: 7,6 cm
- 1804: 10,0 cm
- 1806: 15,0 cm
- 1812: 30,0 cm

##### MODELY

- 1802
- 1803 s předinstalovanou tryskou 15-VAN
- 1804 / 1804-SAM/ 1804-SAM-PRS
- 1806 / 1806-SAM/ 1806-SAM-PRS
- 1812 / 1812-SAM/ 1812-SAM-PRS

##### DOPLŇKY

PA-8S: plastový adapter pro připojení postřikovačů a trysek na 1/2" vnější závit  
 1800-EXT: plastový nástavec na výsuvník, který prodlouží výsuv o 16,5 cm  
 XBA-1800: adapter pro připojení mikro trysek XS-90, XS-180 a XS-360 a mikro postřikovačů SXB-180 a SXB-360 na postřikovače řady 1800

Zpětný ventil Seal-A-Matic™ (SAM) brání vytékání zbytkové vody postřikovačem.



Bez zpětného ventilu SAM



Se zpětným ventilem SAM

#### Jak objednat

1804- SAM-PRS- 15VAN

Řada trysek 15 (jenom 1803)

SAM-PRS  
 Volitelné součásti  
 postřikovače zpětný  
 ventil a regulátor tlaku

Model  
 1804  
 4" (10,2 cm) výška výsuvu