



TVAROVKY XFD

Nástrčné tvarovky pro potrubí XF Dripline

- Hnědé acetalové tvarovky kompatibilní s řadou XF Dripline a většinou polyetylenových potrubí s vnějším průměrem 17mm.
- Konstrukce zajišťuje spolehlivé spojení potrubí i v náročných provozních podmínkách (max. do 8 barů).
- Barva sladěna s potrubím XF Dripline, hnědá barva splývající s okolím.

VLASTNOSTI

• Snadná instalace

- Použití 17 mm spojek zrychluje a zjednodušuje montáž kapkovacího potrubí XF Dripline.

• Spolehlivost

- Spojky jsou vyrobeny z kvalitního plastu s vysokou odolností proti mechanickému poškození a vlivu UV záření.
- Dvojice zajišťovacích zpětných západek zajišťuje spolehlivé spojení bez nutnosti použít zajišťovací svorky.

SPECIFIKACE

Maximální pracovní tlak: 8 barů

MODELÝ

XFD-COUP: Nástrčná spojka pro potrubí 17mm

XFD ELBOW: Nástrčné koleno pro potrubí 17mm

XFD TEE: Nástrčná T spojka pro potrubí 17mm

XFD-MA-050: Nástrčná přechodka s vnějším závitem 17mm x 1/2" AG

XFDMA-075: Nástrčná přechodka s vnějším závitem 17mm x 3/4"AG

XFD-FA-075: Nástrčná přechodka s vnitřním závitem 17mm x 3/4" IG

XFD-EMA-050: Nástrčné koleno s vnějším závitem 17mm x 1/2" AG

XFD-EMA-075: Nástrčné koleno s vnějším závitem 17mm x 3/4" IG

XFD-TMA-050: Nástrčná T-spojka, s vnějším závitem 17mm x 1/2"AG x 17mm

XFD-TMA-075: Nástrčná T-spojka, s vnějším závitem 17mm x 3/4"AG x 17mm

XFD-TFA-075: Nástrčná T-spojka, s vnitřním závitem 17mm x 3/4"IG x 17mm

XFD CROSS: Nástrčná tvarovka – kříž 17mm x 17mm x 17mm x 17mm

XFD-LDL-XFD: Nástrčná redukováná spojka 17mm x 16mm



SVORKA

Pro 13-16 mm potrubí

POUŽITÍ

Svorky se používají zajištění tvarovek na 13-16 mm potrubí.

MODEL

Clamp: Svorka tvarovek pro 13-16 mm potrubí.





TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ HADICI

Spojovací tvarovky pro 13-16mm potrubí

POUŽITÍ

Určeno ke spojování 13-16 mm potrubí (např. kapkovací potrubí).

VLASTNOSTI

Kvalitní tvarovky pro bezpečné spojování potrubí s vnějším průměrem 16mm. Vhodné pro kapkovací potrubí Rain Bird a jiné 16mm potrubí. Snadná montáž.

SPECIFIKACE :

Materiál PE.

8 druhů modelů: přímé, koleno a T-kus.
10 druhů modelů: přímé, koleno, T-kus, ventilk

MODEL

BF-12 přímá tvarovka Quick

BF-22 koleno Quick

BF-32 T-kus Quick

BF-82-50 přímá tvarovka 16 mm x vnější závit 1/2"

BF-82-75 přímá tvarovka 16 mm x vnější závit 3/4"

BF-62-75 přímá tvarovka 16 mm x vnitřní závit 3/4"

BF-plug záslepka na 16 mm potrubí

BF-92: Lock ventilek 16mm

BF-Valve-Lock: 3/4" AG vs Lock ventilek



16A-FDV

Samovypouštěcí ventil

(strana 86)



XBER-12

1/2" Přívzdušňovací ventil pro kapkovací závlahu, filtry a přihnojovací zařízení

- Zabraňuje ucpávání kapkovačů v důsledku nasátí znečištěné vody
- Zabraňuje infiltraci toxických látek do systému
- Snadná manipulace a údržba

VLASTNOSTI

• Spolehlivost

- Velká kapacita přívzdušňování
- Vyroben z plastů, vysoce odolných proti vlivu chemických látek
- Těsní i s poškozeným nebo chybějícím těsněním

SPECIFIKACE

Velikost 1/2"

Připojení : vnější závit, BSP

Pro instalaci ve svislé poloze

Tlak : 0,1 až 10 barů

Maximální teplota vody: 80° C

Materiál: plast, s Buna-N těsněním

ROZMĚRY

Výška : 43 mm

Šířka : 25 mm

MODEL

1/2" XBER-12

