

**RSD-BEX**

Čidlo srážek

**POUŽITÍ**

RSD čidlo pracuje v systémech 24V. Čidlo šetří vodu a prodlužuje životnost systému tím, že měří srážkovou výšku deště a zabráňuje průběhu zavlažování při přirozených srážkách.

**VLASTNOSTI**

- Pracuje se všemi 24V ovládacími jednotkami a výrobky TBOS a WP řady
- Nastavení aktivující srážkové výšky v rozmezí 3,2 až 20 mm pomocí otočného kolečka je rychlé a jednoduché
- Nastavitelný ventilační otvor umožňuje úpravu doby vysychání čidla
- Vysoce jakostní odolné tělo čidla z polymeru odolného na UV
- Robustní hliníkové rameno možno prodloužit až na 15,2 cm
- 7,6 m UV odolného vodiče umožňuje snadné připojení k ovládací jednotce

**SPECIFIKACE**

Nedoporučuje se použití do obvodů nebo ke spotřebičům s vysokým napětím.

Maximální proud na spínači čidla: 3A @ 125/250V

Výkon: možno použít až do sepnutí 3 elmag. ventilů na sekci + hlavního ventilu Součástí je 7,6 m přípojovacího vodiče (2x0,5 mm<sup>2</sup>)

**ROZMĚRY**

Délka: 16,5 m

Výška: 13,7 m

**MODEL**

RSD-BEx



Srážkové čidlo RSD-BEx umožňuje úsporu vody díky funkci automatického přerušování zavlažování v případě přirozených srážek a díky dalším rychlým a jednoduchým nastavením.

**RAIN CHECK™**

Automatické čidlo srážek

**POUŽITÍ**

RAIN CHECK je nezbytnou součástí všech zavlažovacích systémů. Čidlo monitoruje srážkovou výšku deště a automaticky zabráňuje průběhu zbytečných zavlažovacích cyklů.

**VLASTNOSTI**

- Pracuje se všemi jednotkami s výstupem 24V
- Nemění naprogramovaná data, ale pokud přirozená srážka dosáhne předem nastavené výše, zabrání průběhu zavlažovacích cyklů. Automaticky se vrací do zavlažovacího režimu
- Voda ve sběrné nádobce se vypařuje rychleji než z půdy, nedochází tedy ke nechtěnému blokování zavlažování
- Jednoduchá instalace s nastavitelným přípojovacím držadlem
- Připojuje se na nulový vodič
- Sběrná nádoba je odnímatelná pro čištění
- Nastavitelné nerezové kontakty umožňují reakci čidla na srážkovou výšku v rozmezí od 3,2 mm až od 12,6mm

**SPECIFIKACE**

Jeden RAIN CHECK™ na jednotku

**ROZMĚRY**

Délka: 20,3 cm

Výška: 10,2 cm

Šířka: 6,4 cm

**MODEL**

RAIN CHECK™



Automaticky přerušuje zavlažovací cyklus, jakmile srážky překročí přednastavenou úroveň.