



Ovládací jednotky řady STP Plus

Ovládací jednotka pro vnitřní prostory se 4, 6, 9 sekcemi

- Ovládací jednotka s nejjednodušším intuitivním programováním a ovládáním. Ovládání je tak snadné, že není třeba číst návod.
- Okamžitě srozumitelné jednoduché programování umožní vidět najednou na přední straně ovládací jednotky všechny naprogramované informace jednotlivých sekcí.
- Nezávislé programování každé sekce poskytuje flexibilitu umožňující snadné přizpůsobení se odlišným potřebám zavlažování jednotlivých sekcí.

VLASTNOSTI

- Ovládací jednotka STP Plus umožňuje zvolit pro jednotlivé sekce více startovacích časů zavlažování za den (s volitelnými pauzami mezi starty) a pomáhá tak udržovat zdravější trávník a zahradu.
- Funkce Adjust Water umožňuje podle potřeby snadno procentuálně zvyšovat nebo snižovat množství závlahy.
- V případě delšího deště můžete spuštění automatického zavlažování odložit až o 72 hodin pomocí funkce Rain Delay.
- Funkce Water Now umožňuje jednoduše dodat další závlahovou dávku jedné nebo všech sekcí, aniž by to ovlivnilo dříve nastavený harmonogram zavlažování.
- Pokud je nutné lépe hospodařit s vodou a omezit její používání, je možné nastavit ovládací jednotku tak, aby zavlažování probíhalo pouze v určité dny v týdnu.
- Pro případ výpadku napájení je harmonogram zavlažování uložen v permanentní paměti ovládací jednotky.
- Na svorkovnici jednotky jsou k dispozici samostatné 24voltové výstupy, které umožní připojení bezdrátového čidla srážek (není součástí dodávky) nebo jiného napájeného příslušenství.

SPECIFIKACE

- **Doby zavlažování:**
 - 0 – 240 minut v minutovém kroku nastavení
 - 0 – 480 minut s aktivovanou funkcí Adjust Water
- **Startovací časy:**
 - Každé sekci mohou být přiřazeny až 4 startovací časy (v 15minutovém kroku nastavení času)
 - Překrývající se startovací časy se seřadí za sebou tak, aby nedocházelo k současnému spuštění dvou sekcí
- **Denní harmonogram**
 - Zavlažování jednotlivých sekcí může probíhat v kombinaci libovolných dnů (v 7denním týdenním cyklu) nebo v SUDÉ či LICHÉ dny.
- **Funkce Rain Delay**
 - Celý harmonogram zavlažování se může odložit až o 72 hodin (v 12hodinovém kroku nastavení).
- **Funkce Water Adjust**
 - Doby závlahy je možné pro všechny sekce najednou zvýšit o 100 % nebo snížit až o 90 % (v 10% krocích nastavení).

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

- **Požadované napájecí napětí:**
 - 230 VAC ± 10%, 50Hz
- **Výstup:** 25,5 VAC - 0.65A
- **Ochrana proti přepětí:**
 - Na straně primárního vstupu je vestavěný varistor z metaloxidu (MOV) chránící elektrické obvody
 - Na straně výstupu je vestavěný MOV pro každou sekci
- **Ochrana při výpadku proudu:**
 - Lithiová baterie udržuje datum a čas max. po dobu 7 dnů
 - Všechny naprogramované údaje jsou uloženy do permanentní paměti jednotky



• Kapacita jednotky:

- Jeden elektromagnetický ventil (24 VAC), 7VA solenoid/na sekci plus hlavní ventil.

ROZMĚRY

- Šířka: 17,8 cm
- Výška: 15,2 cm
- Hloubka: 3,2 cm

MODELY

- ISTEP4PL: STP Plus: 4 sekce – 230 V
- ISTEP6PL: STP Plus: 6 sekcí – 230 V
- ISTEP9PL: STP Plus: 9 sekcí – 230 V



Funkce nezávislého ovládání jednotlivých sekcí jednotky STP Plus umožňuje přizpůsobit režim závlahy odlišným požadavkům na zavlažování v jednotlivých sekcích a tím navíc šetřit vodu.