



svahová sekačka

 **SHIBAURA**

SHIBAURA SG280

Výkonná rotační sekačka s nízkým těžištěm určená pro sečení náročných a svažitých terénů.

| Svahová sekačka do sklonu 30° s pracovním záběrem 150 cm

| Nízké těžiště stroje

| Snadné ovládání a manévrovatelnost

| Komfortní a bezpečné ovládání

| Diesellový tříválcový motor Shibauro s výkonem motoru 28 hp (20,6 kW)

| Volitelný pohon 2WD / 4WD



SG 280

- ▷ Svahová sekačka do sklonu 30° s pracovním záběrem 150 cm.
- ▷ Hydrostatická převodovka pro snadnou ovladatelnost stroje.
- ▷ Speciální široké terénní pneumatiky pro bezpečnou a k trávníku šetrnou jízdu.
- ▷ Nastavitelné sedadlo pro práci v náročném svahovém terénu zajišťuje komfort i při celodenní práci.
- ▷ Nastavitelná výška sečení od 34 do 110 mm.



Model	SG 280	
PŘEVODOVKA	Shibaura N843	HST (2WD/4WD)
MOTOR		Shibaura diesel 3-válec, 4-taktní vodou chlazený
VÝKON	20,6 kW / 28 hp	
OBSAH	1496 cc	
OTÁČKY	2500 rpm	
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	26 l	
ROZMĚRY	délka	2495 mm
	šířka	1590 mm / 1910 mm (se sekačkou)
	výška	1200 mm / 1730 mm (s ochr. rámem)
ROZVOR KOL	1500 mm	
SVĚTLÁ VÝŠKA	140 mm	
ROZCHOD	1310 mm (přední)	
	1310 mm (zadní)	
HMOTNOST	770 kg / 890 kg (se sekačkou)	
ŘIDÍCÍ SYSTÉM BRZDA	buben	
ŘÍZENÍ	posilovač řízení	
PNEUMATIKY	přední	21 x 11.00-10
	zadní	21 x 11.00-10
RYCHLOST	vpřed	0-9 km / h (želva), 0-18 km/h (zajíc)
	vzad	0-6 km/h (želva), 0-12 km/h (zajíc)
ŽACÍ JEDNOTKA Shibaura typ	MM60DSG	
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	1524 mm	
VÝŠKA ZÁBĚRU	31 – 110 mm	
POČET NOŽŮ	3 ks	
PRODUKTIVITA	6400 m ² /h (při rychlosti 6 km/h)	



ITTEC s.r.o.
 AOS Modletice 106
 251 01 Říčany u Prahy
 Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
 E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:
 Modletice u Prahy
 Plasy u Plzně
 Havířov Bludovice
 Mobilní servis u zákazníka

*Kvalitní
 japonské sekačky*

