



sekačky okolí greenů a odpališť

TR 3

Oblíbená sekačka vhodná pro stříhání golfových se-mirafů, fotbalových i jiných sportovních trávníků. Tří-vřetenová sekačka s offsetovým uspořádáním vřeten, které usnadňuje sečení. Skvělá trakce TR 3 umožňuje práci i ve velmi náročném terénu.

JACOBSEN®

Nastavitelný přenos hmotnosti „Weight Transfer“ pro zlepšení trakce a svahové dostupnosti

Paralelně sériový 3WD pohon – zlepšení trakce

Automatická elektro-hydrostatická parkovací brzda

Unikátní offsetové uspořádání vřeten – špičkové sečení i na obtížně dostupných místech

Upínání „FlashAttach®“ pro snadnou montáž hydromotorů



Díky offsetovému uspořádání je levé vřeteno vysunuto o 175 mm, což je nespornou výhodou při sečení těžko dostupných míst jako jsou okraje bunkerů, okolí stromů, keřů nebo obrubníků, ale zároveň díky pevnému těžišti je stroj velmi bezpečný i ve svažitém terénu.

Minimum pohyblivých částí – snadná údržba, nízké provozní náklady.

3WD a možnost přenesení váhy „Weight Transfer“ na kola stroje výrazně zlepšuje trakci i ve velmi náročných podmínkách.

V ergonomicky navrženém prostoru operátora se budete cítit komfortně i při delších pracovních operacích.

Sekačka vhodná taktéž pro stříh fotbalových a sportovních trávníků.



Ovládání pro spuštění a zvedání vřeten joystickem



Sklopný nastavitelný volant



Unikátní aktivní sběrač zadního válce



Snadná změna předního výhozu na zadní otevřením krytu vřeten

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Haviřov Bludovice



Pohonná jednotka	
Motor	Kubota D1105 3-válcový, čtyřdobý, vodou chlazený, Diesel
Výkon	19,4 kW (26 hp) při 3000 ot./min.
Objem	1123 cm ³
Startování	12V elektrický startér
Objem palivové nádrže	45,4l
Pohon	
Pojezd	3 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory
Rychlost	Sečení 0 - 9,6 km/h
	Transportní 0 - 14 km/h
	Zpětná 0 - 6 km/h
Objem hydraulické nádrže	25l
Typ hydraulického oleje	biologicky odbouratelný olej GreensCare
Vybavení palubní desky	
Kontrolka zanesení hydraulického filtru, kontrolka stavu dobití baterie, kontrolka chladicí kapaliny, kontrolka tlaku oleje, kontrolka chyby ovládání stroje, kontrolka teploty motoru, multifunkční ukazatel.	
Ovládací prvky	
Startér, pracovní světla, parkovací brzda, zapínání sečení, páčka na přenos těžiště stroje, joystick pro spuštění a zvedání vřeten, pojezdový pedál, parkovací brzdicí ventil, oka pro transport.	
Brzdy	
	servisní – hydrostatické brzdění
	parkovací – parkovací elektricko-hydrostatická brzda na předních kolech
Pneumatiky	
Přední	20x12.00-10 Turf Trac 4 Ply
Zadní	20x10.00-8 Turf Trac 4 Ply
Žací jednotky	
Vřetena	3 vřetena, záběr 660 mm, průměr 165 mm
Váhový přenos	možnost hydraulického přenosu hmotnosti vřeten na stroj
Ovládání	individuální, hydraulické obousměrné
Počet nožů na vřeteni	5,7,11 – fixní i plovoucí vřetena
Válce	přední hladký nebo rýhovaný válec o průměru 75 mm
	zadní plný o průměru 75 mm
Parametry sečení	
Záběr	1,83 m
Výška seče	12 – 47 mm
Frekvence stříhu	4,6 mm/km/h (7-mi nožové vřeteno)
Produktivita	1,8 ha/h při 9,6 km/h
Rozměry	
Transportní šířka	2,02 m
Výška	1,34 m
Výška s ochranným rámem	1,85 m
Délka	2,65 m
Hmotnost	930 kg
Rozchod kol	1,33 m
Rozvor	1,5 m
Příslušenství	
Fixované OPC, back-lapping, přidavné reflektory, pneumatické odpružení sedadla, sběrače posečené trávy, aktivní stěrače zadních válců	