



ŘADA WP: WP1

Bateriová ovládací jednotka pro jednu sekci

POUŽITÍ

Jednotka WP1 je profesionální a výkonná jednotka pro ovládání 1 sekce, speciálně vyvinutá do systémů, kde není k dispozici elektrická energie. Je dokonale vodotěsná a může být tedy umístěna přímo k ventilům do šachtic, kde odolává vlhkosti a ztíženým podmínkám.

VLASTNOSTI

- Elektronická jednotka
- Bateriově ovládaná: pracuje s vysoce kvalitními 9V alkalickými bateriemi, atd. Baterie není součástí dodávky.
- **Krytí IP68: 100% vodotěsná, možnost potopení pod vodu**
- Lze ji jednoduše nasadit na 9V cívku Rain Bird
- Velký LCD displej se srozumitelnými ikonami
- **Ikona signalizující stav baterií**
- Ergonomická 3-tlačítková klávesnice pro jednoduché intuitivní programování
- Manuální start s nastavitelnou dobou zavlažování, doba je na displeji odečítána dolů
- **Výstup dvou vodičů na čidlo srážek, které okamžitě přeruší zavlažování v případě srážek**
- **Funkce dešťové pauzy, která znemožní zavlažování až na dobu 15-ti dní**
- **Funkce Water Budget umožňuje procentuální úpravu dob závlah v rozsahu 0 až 200%**
- Pracuje s Rain Bird 9V cívkami ze systému TBOS

SPECIFIKACE

- 8 startovacích časů na den
- Programovací cykly:
 - 7-denní kalendář
 - sudé dny / data
 - liché dny / data s nebo bez 31. v měsíci
 - cyklický: 1 až 15 dní
- Počet sekcí: 1
- Doba zavlažování: 1 minuta až 12 hodin v 1-minutových krocích
- Pracovní teplota: -20 až 70°C
- Maximální pracovní tlak: 10 barů
- Bližší specifikace na straně JTV ventilu



RSD-Bex čidlo srážek

ELEKTRO SPECIFIKACE

- Pracuje s 9V alkalickými bateriemi
- Pracuje se všemi Rain Bird ventily vybavenými 9V cívkami TBOS
- Maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a 9V cívkou: 30 m při použití vodiče 1,5 mm²
- Možnost přímého připojení čidla srážek RSD-BEX

ROZMĚRY

Výška: 10,3 cm
Šířka: 6,3 cm
Hloubka: 9,0 cm

MODEL

WP1
Sada WP1-JTV: včetně 9V cívky & JTV



Sada WP1-JTV