



Řada Ec: E-4c, E-6c a E-9c

Hybridní ovládací jednotka se třemi programy – Rychlý a jednoduchý program.

POUŽITÍ

Využívá všech předností osvědčené řady jednotek E-Class. Jednotky řady Ec jsou vhodná pro systémy soukromých zahrad.

VLASTNOSTI

- Hybridní ovládací jednotka: elektronická jednotka se elektromechanickými programovacími funkcemi
- Kompaktní uspořádání
- **Jednoduchá instalace, programování a provoz**
- Funkce vypnutí / zapnutí zavlažování
- LCD displej
- Testovací program (každá sekce běží 10min)
- Funkce Water Budget upravující doby závlah sekcí v rozsahu 0 – 200% po 10% krocích
- Manuální možnost vymazání všech dat z programů
- **Jakákoliv sekce může být přiřazena do kteréhokoliv nebo do všech programů**
- Přednastavené programy umožňující rychlé a snadné nastavení zavlažovacího režimu
- 365-denní kalendář (přizpůsobeno pro přestupný rok)
- Vybavena pro umístění do interiéru
- Diagnostický jistič bez pojistky označuje sekci s elektrickým problémem a pokračuje v provozu bezchybných sekcí
- Elektrická proudová ochrana na vstupu
- Záložní baterie pro uchování dat v případě výpadku 230V (není součástí dodávky)
- Nouzový program pro případ ztráty dat při delším výpadku el. energie (automaticky se vymaže při vkládání nových dat)
- Displej bliká při provozu nouzového programu
- Možnost manuálního spuštění sekcí či cyklu

SPECIFIKACE

Počet sekcí: 3
 Automatické starty zavlažování na den a program: 4
 Programovací možnosti:
 - zavlažování v sudých dnech
 - zavlažování v lichých dnech (včetně nebo bez 31. dne v měsíci)
 - 1 – 6ti denní opakující se cyklus
 - 7-mi denní cyklus s možností výběru kterýchkoliv dní jako zavlažovacích
 Počet sekcí: 4, 6 nebo 9
 Doba závlahy jedné sekce: 1 minut – 4 hodiny v 1-minutových krocích

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

Vstup: 230V – 50 Hz
 Výstup: 24V – 50 Hz
 Výkon: 0,65 A (15,6W)
 Na jedné sekci možnost spuštění 1 cívky RAIN BIRD (24V) + hlavního ventilu nebo relé čerpadla

ROZMĚRY

Šířka: 16,5 cm
 Výška: 14,2 cm
 Hloubka: 4,0 cm

MODELY

E-4c: 4-sekce
 E-6c: 6-sekcí
 E-9c: 9-sekcí

DOPLŇKY

LPVK-12E: ochrana proti přepětí
 RAIN CHECK: čidlo srážek
 RSD-Bex: čidlo srážek

